

برگ مشخصات فنی

نوع جنس : ضد خوردگی
FP - 1210

این ضد رنگ یک جزئی می باشد دارای خاصیت بسیار عالی در برابر خوردگی بسیار عالی و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و عوامل مختلف جوی بوده در هر شرایطی قابل اجرا می باشد. چون دارای مقاومت بالا در برابر عوامل جوی است عمر طولانی و جلوگیری از هزینه های مجدد را می نماید.

خواص کلی :

فام سفید	
ویسکوزیته	1000 sec ² 0.30 Pa.s
وزن مخصوص	1.21 (gr/cm ³)
درصد وزنی مواد غیر فرار	38.3 %
زمان خشک شدن	حد اکثر ۴۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
نقطه اشتعال	۴۴± درجه سانتیگراد
تست رطوبت	حداقل ۳۵۰ ساعت در رطوبت RH 95% ۵۰ درجه سانتیگراد ASTM D 4565
تست سالت اسپری	حداقل ۳۵۰ ساعت
ضخامت فیلم	۸۰ - ۱۲۰ DFT میکرون ضخامت فیلم خشک
روش اجرا	AIRLESS
چسبندگی	بسیار عالی ASTM D 3363
تست غوطه وری در آب	بسیار عالی ASTM D 870
تست مقاومت در برابر U.V	به روش ASTM D 4557 حداقل ۳۰۰ ساعت
سختی فیلم خشک	به روش ASTM D 4366 عالی
مدت انبارداری	در شرایط خوب انبارداری حداقل یکسان و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود

توجه : لطفاً از اضافه کردن هر گونه حلال به رنگ جداً خودداری فرمائید.. شستن لوازم کار با تینر بالا مانع است.