

## Specyfikacja techniczna

Typ: **FARBA ULICZNA TU – 1210**

### **TU 1210 رنگ ترافیک**

Właściwości:

Farba ta stworzona została do pokrywania powierzchni asfaltowych i cementowych. Wykazuje się bardzo dużą przyczepnością i jest odporna na działanie wody oraz substancje chemiczne. Ze względu na swoje właściwości jest dużo lepsza niż inne tego typu farby i charakteryzuje się dłuższą żywotnością.

1. Barwa	Biała
2. Viscosity	0.5 pa.s
3. Waga specjalna	1.48 gr/cm <sup>3</sup>
4. Procent wagi materiału nie ulegającej utlenianiu się	51,7 %
5. Czas schnięcia	5 do 10 minut przy temperaturze 25°C
6. Czas użytkowania	Godzinę po wykonaniu
7. Punkt flammng	38 °C
8. Test giętkości	Przy powłoce 1000μ na miękkim plastiku mandrel 6 mm w temperaturze 5°C i mandrel 3,2 mm w temperaturze 25°C ASTM D 1737
9. Test ścieralności	ASTM D 913
10. Grubość	100 μ DFT
11. Sposób aplikacji	Specjalna maszyna do nakładania farby ulicznej
12. Zużycie farby na m <sup>3</sup>	200gr
13. Sposób pakowania	Opakowania po 50 i 200kg
14. Sposób przechowywania	W temperaturze powyżej 25°C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca do jednego roku

Uwaga: Proszę nie dodawać do farby żadnych rozpuszczalników. Mycie narzędzi rozpuszczalnikiem dozwolone.