

نوع جنس : رنگ کف های بتونی (داخل)

## IP – 1210

این محصول جهت پوشش کف های بتونی ، آجری و موزائیک فرموله شده و سطح مورد نظر را در برابر ضربه ، مواد شیمیایی (اسیدها ، بازها ، مواد خورنده و ... ) و سایش محافظت نموده و از گرد و غبار جلوگیری می نماید. با چسبندگی بسیار عالی به سطوح فوق ، اجرای سهل و آسان و قابلیت شستشو.

### خواص کلی :

فام	شفاف یا طبق سفارش
ویسکوزیته	$10000 \text{ SecZ} = 0.30 \text{ pa.s}$
وزن مخصوص	$1.25 \text{ gr/cm}^3$
درصد مواد غیر فرار	40.2 %
زمان خشک شدن	حداقل یک ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
زمان بهره برداری	۲ الی ۳ روز پس از اجرا
نقطه اشتعال	44+ درجه سانتی گراد
مقاومت برودتی	در دمای ۴۰- درجه سانتی گراد بعد از ۲۴ ساعت هیچگونه تغییر در سطح فیلم خشک مشاهده نشد.
روش آزمایش	این پوشش طبق استاندارد ASTM C309 آزمایش و نتیجه ها مثبت بوده
ضخامت فیلم خشک	۲۰۰ میکرون
میزان مصرف	قلم مو و یا غلطک ۳۵۰-۳۰۰ گرم بایرلس ۴۰۰-۵۰۰ گرم در متر مربع
شرایط انبارداری	در شرایط خوب انبارداری حداقل یکسال و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود

توجه : لطفاً از اضافه کردن هر گونه حلال به رنگ جداً خودداری فرمائید. شستن لوازم کار با تینر بلا مانع است.