

Specyfikacja techniczna

Typ: FARBA DO POWIERZCHNI BETONOWYCH (WEWNĘTRZNYCH) IP1210

رنگ کف های بتونی (داخل) IP 1210

Właściwości:

Farba ta stworzona została do pokrywania powierzchni betonowych, ceglanych i z mozaiki. Jest odporna na zarysowania, substancje chemiczne (kwasy, zasady i inne czynniki niszczące) oraz chroni przed osiadaniem pyłu i kurzu. Doskonala dla wysokich konstrukcji, łatwa w nakładaniu i czyszczeniu.

1. Barwa	Przezroczysta lub zgodna z zamówieniem
2. Viscosity	0.3 pa.s
3. Waga specjalna	1.25 gr/cm ³
4. Procent wagi materiału nie ulegającej utlenianiu się	40,2 %
5. Czas schnięcia	Okolo godziny przy temperaturze 25°C
6. Czas użytkowania	2-3 dni po wykonaniu
7. Punkt flammng	44 °C
8. Odporoność na zimno	Przy temperaturze -40 °C po 24 godzinach nie widać zmian w strukturze.
9. Test doświadczalny	Zgodnie ze standartem ASTM C309 test przebiegł pomyślnie
10. Grubość	200 μ DFT
11. Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek – 300-350gr/m ³ , AIRLESS – 400-500gr/m ³
12. Sposób przechowywania	W temperaturze powyżej 25°C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca do jednego roku

Uwaga: Proszę nie dodawać do farby żadnych rozpuszczalników. Mycie narzędzi rozpuszczalnikiem dozwolone.