

## *Лист технических характеристик.*

**Вид продукта:    Краска для бетонных поверхностей (внутри).**  
**IP 1210**

Основные свойства:

Этот продукт формулирован и произведён с целью покрытия бетонных полов, кирпиче, мозаик и защищает их поверхность от ударов, химических веществ (кислот, щелочей, разъедающих веществ и т. д.), трений, а также предотвращает накопление пыли. Имеет большую степень прилипаемости на вышеуказанные поверхности, легко поддаётся применению и хорошо промывается.

1	Цвет	Прозрачный или по заказу	
2	Вязкость	10000Sec <sup>-1</sup> = 0.30pa.s	
3	Удельный вес	1.25gr/cm <sup>3</sup>	
4	Процент не летучих веществ	40,2%	
5	Время высыхания	При температуре 25 <sup>0</sup> с минимум 1 час	
6	Время эксплуатации	По истечении 2-3 дней с момента применения	
7	Точка воспламенения	44 <sup>0</sup> С	
8	Соппротивление на холод	При температуре -40 <sup>0</sup> С по истечении 24 часов на поверхности сухой плёнки не замечено никаких изменений	
9	Метод испытания	Это покрытие испытано по стандарту ASTM C 309 и результаты положительные	
10	Толщина сухой плёнки	200мкр	
11	Расход	Кистью или валиком 300-3500мкр	Без воздуха 400- 500г/м <sup>2</sup>
12	Условия хранения	При хороших условиях, без попадания прямых солнечных лучей максимум1 год	

Примечание: Просим, от добавления всяких растворяющих веществ в краску категорически воздержаться. Мытьё рабочих инструментов растворителем разрешается.